



TAKE OFF 100 ERVICE

DÉTERGENT DÉVELOPPÉ A HAUTES PERFORMANCES

Détergent alcalin pour graisses et huiles d'origine et/ou végétal animal pour équipements de travaux dans les usines

CHAMPS D'EMPLOI :

Sa formule spéciale, de nouvelle génération, à la base d'APG répond à l'augmentation de la question du milieu lié à la demande de performances excellentes. **TAKE OFF 100 ERVICE** grâce à ses caractéristiques de bonne absorption, capacité excellente de solubilité, de bon effet dispersant, basse toxicité, biodégradabilité prêle déroule une action synergique pure maintenant satisfaite toujours la meilleure demande d'un bas profil ambiant

TAKE OFF 100 ERVICE est un composé particulier d'agents pénétrants, absorbant et détergent biodégradable crée exprès pour enlever rapidement dépôts de graisses ou huiles des nourritures des équipements de travail dans les industries alimentaires et de fours, fourneaux, récipients pour frire, manteaux, filtres et autres surfaces de travail de la cuisine. L'usage de **TAKE OFF 100 ERVICE**, pas toxique, selon les instructions il est absolument sûr partout viennent être cuits et travaillé les nourritures.

AVANTAGES :

L'usage de **TAKE OFF 100 ERVICE**, pas toxique, dans les locaux pour la préparation et le travail des nourritures c sûr a 100% pourvu que vient être prises les précautions normales pour éviter que le produit vienne versé ou vaporisé sur les nourritures. Il n'est pas nécessaire de couvrir ou d'emporter les nourritures et les assaisonnements des locaux traités. **TAKE OFF 100 ERVICE** ne contient pas ingrédients acides et son odeur délicat ne peut pas faire aigrir ou décolorer sauces délicates ou aliments avec des couleurs délicates. L'usage régulier de **TAKE OFF 100 ERVICE** pour l'élimination de la graisse des surfaces de la cuisine réduit radicalement le danger d'allumage de flammes alimenté par la graisse. **TAKE OFF 100 ERVICE** fait économiser du temps, en n'étant plus nécessaire de refroidir complètement fours ou fourneaux avant le nettoyage. Le pouvoir pénétrant de TAKE OFF 100 augmente en proximité d'une source de chaleur qui se trouve à une température autour à 80 C. **TAKE OFF 100 ERVICE**, en outre il fait économiser du temps précieux, parce qu'il rend possible une diminution rapide des dépôts de gras autant incrusté sans difficulté, travail nuisible et lent de frottement avec des pailles de fer abrasives. **TAKE OFF 100 ERVICE**, utilisés selon les instructions, et inoffensif pour la plus grande partie des finitions de métal et des surfaces vernies. Il devrait être normalement fait un peu d'attention pour éliminer l'humidité des surfaces en métal non vernis, TAKE OFF 100, de toute façon, contient un agent spécial très efficace pour l'inhibition de la corrosion qui réduit, considérablement le danger de la formation de la rouille quand est utilisée l'eau par mégarde.

CONSEILS POUR L'EMPLOI :

Diluer **TAKE OFF 100 ERVICE** selon les indications suivantes. Appliquer la solution si obtenue en la vaporisant ou d'une autre manière. Attendre que je puisse avoir un lieu l'action des substances chimiques contenu dans le produit. Ensuite, rincer.

N.B. Pour propreté de fours, préchauffer jusqu'à atteindre 60 C. environ; appliquer le produit, et laisser agir pendant que le four se refroidit.

TABLE DES DILUTIONS

Cititalia S.r.l. a socio unico

Sede legale: Via libertà N 93 - 90141 Palermo -

Stabilimento di produzione: F.do La Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) - Tel. 091 - 6141680 - fax 091-493330

P. I Cod. Fis.: 04895670828 E-mail posta@cititalia.com siti : www.cititalia.com - www.supereco.it



À B C D Et F
Parties d'eau
12 8 5 4 2 1

Parties de TAKE OFF 100 ERVICE

DILUTIONS :

Pour utilités différentes en usines	C
Pour fours, grils, récipients pour frire	F
Pour étagères d'évier	
, en aluminium chromé, ou en acier inoxydable, B	
Bancs pour la distribution, plats. de tables	À
Fers pour la viande, chariots	Et
Tu mets la table travaux, crochets et outils pour la viande	C
Chariots, comptoirs et réfrigérants, réfrigérateurs etc..	B
Savants, manteaux de cheminées, soffiatoi	F
Filtres, ventilateurs, municipaux de je perds	D
Fourneaux, vaisselle pour fours	Et
Planchers et sabots	B
Double fond industrie fromagère	C
Séparateurs industrie huilière	C

CARACTÉRISTIQUES COD. 51D22/1 :

Types	Solvant aqueux alcalin pour les graisses et tu huiles.
Couleur	Ambre.
Odeur	Typique.
Facteur pH	13.5
Inflammabilité	Pas inflammable.
Toxicité	Le produit concentré est nuisible si ingéré il peut sécher la peau et il est irritant pour les yeux.
Composition	Composé de solvants organiques et alcalins modifiés, agents émulsionnants et agents pénétrants, biodégradables au-delà du 90%;.

ATTENTION: NE PAS UTILISER SUR ALUMINIUM, PEINTURES OU MÉTAUX DOUX

N.B. le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur le produit. Et je donne au titre indicatif, il n'engage pas notre responsabilité pour applications spéciales